



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr wstępny do wody pitnej, R 2", certyfikat DVGW



Numer artykułu SKU:
FWR20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

Filtr płukania zwrotnego (sprawdzany jako element wg DVGW) do filtracji wody pitnej i użytkowej jak również wody nie zawierającej chemikaliów wody (nie woda obiegowa). Chroni przewody rurowe i przyłączone do nich elementy przed zakłóceniem funkcji i uszkodzeniami korozyjnymi przez pływające w strumieniu wody czastki ciał obcych jak czastki rdzy, wióry, piasek, konopie itp. Element filtracyjny czysci sie przez zwrotne płukanie ręczne (wyplukiwanie czastek zanieczyszczen) w regularnych odstepach czasu. Wyplukane zanieczyszczenia i wode płukająca można odprowadzić wezem lub rura HT.

Materiały:

Korpus: Mosiadz, osadnik sitkowy: czyste tworzywo sztuczne specjalne

Zakres temperatury:

+5°C do maks. +40°C (medium +5°C do maks. +30°C)

Cisnienie wejściowe:

2 - 16 bar

Srednica poru w filtrze:

90 µm

Przylacze wody do płukania:

Tuleja weza 13 mm wzgl. rura HT Ø 50 mm

Czynniki:

Woda pitna i użytkowa jak również woda nie zawierająca chemikaliów do różnych zastosowań przemysłowych (nie woda obiegowa)

*przy delta p = 0,2 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	7 kg
Gwint	R 2
maks. przepływ przy ciśnieniu 13 K redukcja punktu rosy	183 l/min
DN	50 mm
H	500 mm
L1	125 mm
L2	260 mm

Nr kat.	FWR20
EAN-13	4050571311056

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 16:37