AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową 0 - 0,25 bar



Numer artykułu SKU: DMU0,25FBES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
do materialów pomiarowych o duzej lepkosci i ulegajacych krystalizacji, mozliwosc ustawienia punktu zerowego i rozpietosci
Materialy:
Obudowa i elementy dotykajace materialu mierzonego: 1.4571, NBR
Zakres temperatury:
Temperatura materialu pomiarowego: -30°C do maks. +100°C, temperatura otoczenia: -20°C do maks. + 80°C
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze:
0,25 - 1,6 bar G 1" z oringiem (NBR), 2,5 - 600 bar G 1/2" z oringiem (NBR)
Zasilanie napieciem:
10 - 30 V DC, wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkosc konstrukcyjna 3, 4-bieg.)
Sygnal wyjsciowy:
4 - 20 mA dwuprzewodowy
Nieliniowosc:
0,2% rozpietosci (BFSL)
Ciecz przenoszona*:
Olej silikonowy
*dla przemyslu spozywczego prosze zamawiac olej roslinny osobno

DANE TECHNICZNE

Waga	0,47 kg
Gwint przyłącza	1
Rodzaj gwintu	G
Zakres pomiarowy	od 0 do 0,25 bar
Wersja	standard

Nr kat.	DMU0,25FBES
EAN-13	4050571252298

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 00:41