

## Filtr siatkowy skośny, G 3", PN16, mosiądz



Numer artykułu SKU:  
**SF30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Media robocze: woda (nie para), media neutralne płynne, media nie zawierające oleju
- Materiały: korpus - mosiądz lub mosiądz niklowany, uszczelka: NBR, sitko: stal nierdzewna 1.4301
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +110°C
- Średnica oczka w sitku: 0,5 mm, (dla G 2-1/2" do G 4": 0,8 mm)
- Ciśnienie wejściowe: do 20 bar
- Opcje wykonania: średnica oczka w sitku 0,2 mm (tylko dla wersji z mosiądzu) - F

## DANE TECHNICZNE

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Waga                     | 2,9 kg             |
| Ciśnienie nominalne (PN) | od -0,99 do 16 bar |
| Materiał                 | Mosiądz            |
| Średnica zewnętrzna D    | 74 mm              |
| L                        | 169 mm             |
| Gwint                    | G 3                |
| H                        | 120 mm             |
| T                        | 89,5 mm            |
| Wielkość oczka           | 0,8 mm             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SF30          |
| EAN-13  | 4050571622251 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 04:24