



## Filtr siatkowy skośny, stal nierdzewna, G 3", PN40, Eco-Line



**Numer artykułu SKU:  
SF30ESE-F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Media robocze: woda, olej, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,99 bar), paliwa, rozpuszczalniki, substancje żrące
- Materiały: korpus - stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE, sitko: stal nierdzewna 1.4401
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +200°C
- Średnica oczka w sitku: 0,8 mm
- Ciśnienie wejściowe: do 40 bar
- Opcje wykonania: średnica oczka w sitku 0,6 mm - F, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

## DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	od -0,99 do 40 bar
Średnica zewnętrzna D	85 mm
L	200 mm
Gwint	G 3
H	138,0 mm
T	107 mm
Wielkość oczka	0,6 mm

Nr kat.	SF30ESE-F
EAN-13	4050571622275

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:01