



Filtr siatkowy skośny, stal nierdzewna, G 2 1/2", PN40, Eco-Line



**Numer artykułu SKU:
SF212ESE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Media robocze: woda, olej, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,99 bar), paliwa, rozpuszczalniki, substancje żrące
- Materiały: korpus - stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE, sitko: stal nierdzewna 1.4401
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +200°C
- Średnica oczka w sitku: 0,8 mm
- Ciśnienie wejściowe: do 40 bar
- Opcje wykonania: średnica oczka w sitku 0,6 mm - F, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

DANE TECHNICZNE

Waga	3,6 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	od -0,99 do 40 bar
Średnica zewnętrzna D	70 mm
L	180 mm
Gwint	G 2-1/2
H	121,0 mm
T	99 mm
Wielkość oczka	1,0 mm

Nr kat.	SF212ESE
EAN-13	4050571621827

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:14