



## Filtr siatkowy skośny, stal nierdzewna, G1/2, PN40



**Numer artykułu SKU:  
SF12ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Media robocze: woda, olej, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,99 bar), paliwa, rozpuszczalniki, substancje żrące
- Długość wbudowania: wg DIN 3202-M8
- Materiały: korpus - stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE, sitko: stal nierdzewna 1.4401
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +200°C
- Średnica oczka w sitku: 0,8 mm
- Ciśnienie wejściowe: do 40 bar
- Opcje wykonania: średnica oczka w sitku 0,25 mm - F, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	od -0,99 do 40 bar
Średnica zewnętrzna D	14 mm
L	65 mm
Gwint	G 1/2
H	43,0 mm
T	35,3 mm
Wielkość oczka	0,8 mm

Nr kat.	SF12ES
EAN-13	4050571621193

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:51