



## Filtr siatkowy skośny, stal nierdzewna, G 2", PN40



**Numer artykułu SKU:  
SF20ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Media robocze: woda, olej, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,99 bar), paliwa, rozpuszczalniki, substancje żrące
- Długość wbudowania: wg DIN 3202-M8
- Materiały: korpus - stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE, sitko: stal nierdzewna 1.4401
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +200°C
- Średnica oczka w sitku: 0,8 mm
- Ciśnienie wejściowe: do 40 bar
- Opcje wykonania: średnica oczka w sitku 0,25 mm - F, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

## DANE TECHNICZNE

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Waga                     | 2,1 kg             |
| Ciśnienie nominalne (PN) | od -0,99 do 40 bar |
| Średnica zewnętrzna D    | 50 mm              |
| L                        | 150 mm             |
| Gwint                    | G 2                |
| H                        | 76,0 mm            |
| T                        | 59,0 mm            |
| Wielkość oczka           | 0,8 mm             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SF20ES        |
| EAN-13  | 4050571621667 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:16