



Filtr siatkowy skośny, stal nierdzewna, G3/4, PN40



**Numer artykułu SKU:
SF34ES-F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Media robocze: woda, olej, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,99 bar), paliwa, rozpuszczalniki, substancje żrące
- Długość wbudowania: wg DIN 3202-M8
- Materiały: korpus - stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE, sitko: stal nierdzewna 1.4401
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +200°C
- Średnica oczka w sitku: 0,8 mm
- Ciśnienie wejściowe: do 40 bar
- Opcje wykonania: średnica oczka w sitku 0,25 mm - F, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Waga | 0,33 kg |
| Ciśnienie nominalne (PN) | od -0,99 do 40 bar |
| Średnica zewnętrzna D | 18 mm |
| L | 75 mm |
| Gwint | G 3/4 |
| H | 49,0 mm |
| T | 30,0 mm |
| Wielkość oczka | 0,25 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SF34ES-F |
| EAN-13 | 4050571622459 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:04