



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czujnik ciśnienia 10 - 20 bar, zestyk zwierny, G1/4(GZ)



Numer artykułu SKU:  
**DRSS20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Stal ocynkowana (wylacznik próżniowy: mosiadz), membrana: NBR (wylacznik próżniowy: FKM), DRSS/ DRSO 150: tłok 1.4305 z uszczelka NBR

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C (wylacznik próżniowy -5°C do maks. +120°C)

### Różnica przełączenia zwrotnego:

5 - 15 %

### Stopień ochrony:

IP 65 (zaciski IP 00)

### Przylacze kablowe:

przez zaciski śrubowe M 3

### Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, (warunkowo także woda)

\*ze złączem wtykowym AMP 6,3 x 0,8

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,07 kg
Gwint zewnętrzny	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-30 do +100 °C
Przylacze	zaciski śrubowe
Zakres regulacji	10 do 20 bar
Moc przełączania	42 V / 100 VA
Typ przełącznika	zestyk zwierny
Materiał	stal ocynkowana
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	300 bar
Napięcie robocze	od 0 do 42 V (AC/DC)
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSS20
EAN-13	4050571273279

Data wygenerowania podsumowania: 22.06.2026r, g. 13:10