AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik ciśnienia 0,1 - 1 bar, zestyk rozwierny, G1/4(GZ)

Numer artykułu SKU: DRSO1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana (wylacznik prózniowy: mosiadz), membrana: NBR (wylacznik prózniowy: FKM), DRSS/ DRSO 150: tlok 1.4305 z uszczelka NBR
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +100°C (wylacznik prózniowy -5°C do maks. +120°C)
Róznica przelaczenia zwrotnego:
5 - 15 %
Stopien ochrony:
IP 65 (zaciski IP 00)
Przylacze kablowe:
przez zaciski srubowe M 3
Czynniki:
Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, (warunkowo takze woda)
*ze zlaczem wtykowym AMP 6,3 x 0,8

DANE TECHNICZNE

Waga	0,07 kg
Gwint zewnętrzny	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-30 do +100 °C
Przyłącze	złącze wtykowe płaskie 6,3 x 0,8 (AMP 6,3 x 0,8) (chorągiewka wtykowa)
Zakres regulacji	0,1 do 1 bar
Moc przełączania	42 V / 100 VA
Typ przełącznika	zestyk rozwierny
Materiał	stal ocynkowana
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	300 bar
Napięcie robocze	od 0 do 42 V (AC/DC)
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSO1
EAN-13	4050571273057

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 04:05