

Czujnik ciśnienia, 0,5 - 2 bar, zestyk zwrotny, G1/4, stal ocynkowana



Numer artykułu SKU:
DRSS2B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY, STAL OCYNKOWANA, 0,5-2 BAR (ZESTYK ZWIERNY), G1/4"

- Materiały:
 - Korpus: stal ocynkowana lub stal szlachetna 1.4305 (wyłącznik próżniowy: mosiądz)
 - Membrana: NBR
- Zakres temperatury: -25°C do maks. +85°C
- Różnica przełączenia zwrotnego: 15 - 20% (wyłącznik próżniowy 15 - 25%)
- Stopień ochrony: IP 65 (zaciski IP 00)
- Przyłącze kablowe: wtyk płaski 2 x 6,3 x 0,8 (zestyk przełączny: 3 x 6,3 x 0,8)
- Medium robocze: olej hydrauliczny, emulsja olejowa, powietrze (warunkowo nadaje się także do wody)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Gwint zewnętrzny	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres regulacji	0,5 do 2 bar
Moc przełączania	maks. 5000 mA (AC/DC)
Typ przełącznika	zestyk zwierny
Materiał	stal ocynkowana
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	10 bar
Napięcie robocze	od 0 do 42 V (AC/DC)
H	49 mm
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSS2B
EAN-13	4050571273293