



Ostona do czujnika ciśnienia



**Numer artykułu SKU:
DRSBSCHUTZKAPPE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Stal ocynkowana lub stal szlachetna 1.4305 (wylacznik próżniowy: mosiadz), membrana**: NBR

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +85°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

15 - 20% (wylacznik próżniowy 15 - 25%)

Stopień ochrony:

IP 65 (zaciski IP 00)

Przylacze kablowe:

Wtyk płaski 2 x 6,3 x 0,8 (zestyk przełączny: 3 x 6,3 x 0,8)

Czynniki:

Olej hydrauliczny, emulsja olejowa, powietrze, (warunkowo nadaje się także do wody)

*przy 30 V DC, **zakresy ustawień ≥ 10 bar sterowanie tłokiem ze stali nierdzewnej, uszczelka: UR, *** $\varnothing 28$, różnica przełączenia zwrotnego: 10 - 15%

DANE TECHNICZNE

Waga	0,018 kg	Nr kat.	DRSBSCHUTZKAPPE
Wersja	zatyczka ochronna	EAN-13	4050571272203