



## Filtr przemysłowy z węglem aktywnym G 3", 4320 m3/h



**Numer artykułu SKU:  
AK0288**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Materiały: korpus - aluminium z powłoką z niebieskiej żywicy poliestrowej, medium filtracyjne: drobno zmielony węgiel aktywny, umieszczony w polarze z mikrofibry bez spoiwa, O-ringi: NBR (silikon i środek antyadhezyjny), płaszcz nośny: stal nierdzewna
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo z użyciem gwintów wewnętrznych w obudowie, indywidualnie z użyciem uchwyty naściennego
- Zakres temperatur pracy: +10°C do +40°C (krótkotrwale + 60°C)
- Resztkowa zawartość oleju (przy stężeniu wejściowym 0,1 mg/m<sup>3</sup> - z filtrem bardzo dokładnym serii **SMF** zamontowanym przed filtrem węglowym): < 0,003 mg/m<sup>3</sup>
- Ciśnienie wejściowe: 1 - 16 bar
- Przepływ (w zależności od wielkości)\*: od 40 m<sup>3</sup>/h do 4320 m<sup>3</sup>/h
- Zakres dostawy: obudowa filtra z elementem filtrującym

\* przy temperaturze +20°C i nadciśnieniu 7 bar

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze	G 3 (gwint wew.)
maks. przepływ przy ciśnieniu 13 K redukcja punktu rosy	4.320 m <sup>3</sup> /h

Nr kat.	AK0288
EAN-13	4050571218683