



Filtr z węglem aktywnym MULTIFIX G1/4, zbiornik poliwęglan, wlk. 0



**Numer artykułu SKU:
FA014**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: Aluminium, uszczelki: NBR, zbiornik kondensatu: Odlew ciśnieniowy z cynku (typoszereg 5: aluminium) lub poliwęglan

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne

Zalety:

Łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety złączy w obrebie jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu.

Zastosowanie:

Filtry z węglem aktywowanym do filtrowania zapachów powietrza sprężonego. Węgiel aktywny absorbuje molekuly pary olejowej zawarte w sprężonym powietrzu.

Dodatkowa tkanina filtracyjna zapobiega pochyceniu cząstek węgla aktywnego przez przepływ powietrza. W celu wydłużenia żywotności zalecamy zainstalowanie filtra wstępnego oraz filtra dokładnego.

Resztkowa zawartość oleju:

0,005 mg/m³ (klasa 0 wg DIN ISO 8573-1)

ATEX:

Materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie typoszereg 4)

Opcjonalnie:

Typ tworzywo sztuczne typoszereg 0 (tylko typ FA 018), 1 i 2: Koszyk ochronny -S, typoszereg 4: Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa -M

*przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i stracie ciśnienia 0,2 bar, **przy zastosowaniu pakietu złączy maks. 12 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wykonanie	Filtr z węglem aktywnym
Typoszereg	Multifix 0
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Objętość zbiornika	16 cm ³
L	40 mm
H	124 mm
Optymalny przepływ	380 l/min
H1	111 mm

Nr kat.	FA014
EAN-13	4050571292492

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:59