



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Precyzyjny czujnik próżni -0,85 do 1 bar, G1/4(GW)



Numer artykułu SKU:
DRSZ-1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku / aluminium powlekane proszkowo, uszczelki i membrana**: NBR / PTFE

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

ok. 10 % wartości końcowej zakresu

Stopień ochrony:

IP 65, przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, woda

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Moc zasilania:

28 V DC / 3 A, 250 V AC / 4 A

Opcjonalnie:

Przyłącze wtyczka M12 (4-biegunowa, IP 67) -M12

Zalety:

niedrogi wyłącznik ciśnieniowy, bardzo komfortowe i precyzyjne ustawienie punktu przełączania kolem ręcznym

*możliwość pozycjonowania (nie dostępne z opcją M12, **zakresy ustawień >16 bar sterowanie przez tłok

DANE TECHNICZNE

Waga	0,31 kg
Przyłącze	złącze wtykowe katowe rozmiar 3, 4- stykowe (DIN 43650 / EN 1
Zakres regulacji	-0,85 do -0,15 bar
Rodzaj ochrony	IP 65
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	20 bar
Typ przyłącza	gwint
Wersja	wyłącznik próżniowy

Nr kat.	DRSZ-1
EAN-13	4050571273507

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 06:08