



Precyzyjny czujnik ciśnienia 0,5 - 8 bar, G1/4(GW)



**Numer artykułu SKU:
DRSZ8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku / aluminium powlekane proszkowo, uszczelki i membrana**: NBR / PTFE

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

ok. 10 % wartości końcowej zakresu

Stopień ochrony:

IP 65, przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, woda

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Moc zasilania:

28 V DC / 3 A, 250 V AC / 4 A

Opcjonalnie:

Przyłącze wtyczka M12 (4-biegunowa, IP 67) -M12

Zalety:

niedrogi wylacznik ciśnieniowy, bardzo komfortowe i precyzyjne ustawienie punktu przełączenia kolem ręcznym

*możliwość pozycjonowania (nie dostępne z opcją M12, **zakresy ustawień >16 bar sterowanie przez tłok

DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Przyłącze	złącze wtykowe katowe rozmiar 3, 4-stykowe (DIN 43650 / EN 1
Zakres regulacji	0,5 do 8 bar
Rodzaj ochrony	IP 65
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	60 bar
Typ przyłącza	gwint
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSZ8
EAN-13	4050571273675

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:17