



Precyzyjny czujnik ciśnienia 0,2-2 bar, montaż płytowy



**Numer artykułu SKU:
DRSZ2FL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku / aluminium powlekane proszkowo, uszczelki i membrana**: NBR / PTFE

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

ok. 10 % wartości końcowej zakresu

Stopień ochrony:

IP 65, przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze, woda

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Moc zasilania:

28 V DC / 3 A, 250 V AC / 4 A

Opcjonalnie:

Przyłącze wtyczka M12 (4-biegunowa, IP 67) -M12

Zalety:

niedrogi wylacznik ciśnieniowy, bardzo komfortowe i precyzyjne ustawienie punktu przełączenia kolem ręcznym

*możliwość pozycjonowania (nie dostępne z opcją M12, **zakresy ustawień >16 bar sterowanie przez tłok

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Waga | 0,33 kg |
| Przyłącze | złącze wtykowe katowe rozmiar 3, 4-stykowe (DIN 43650 / EN 1 |
| Zakres regulacji | 0,2 do 2 bar |
| Rodzaj ochrony | IP 65 |
| Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do | 60 bar |
| Typ przyłącza | kołnierz |
| Wersja | wyłącznik ciśnieniowy |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | DRSZ2FL |
| EAN-13 | 4050571273637 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:46