



Czujnik ciśnienia, stal ocynkowana 1 - 10 bar, G1/4(GZ)



**Numer artykułu SKU:
DRSD10B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Stal ocynkowana (wylacznik próżniowy: aluminium), membrana**: NBR

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +85°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

15 - 25 %

Stopień ochrony:

IP 65, przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Czynniki:

Olej hydrauliczny, emulsja olejowa, powietrze, warunkowo także woda

*przy 30 V DC, **zakres ustawień ≥ 70 bar sterowanie tłokiem, uszczelka: UR

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Gwint zewnętrzny	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres regulacji	1 do 10 bar
Moc przełączania	250 V / 5 A
Materiał	stal ocynkowana
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	20 bar
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSD10B
EAN-13	4050571272210