AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Smarownica MULTIFIX G1/4, zbiornik poliwęglan, wielkość 0



Numer artykułu SKU: OL014

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 26 do 1000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 10-20 kropli/min
- Pojemność zbiornika oleju: 35 cm^3
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 26 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wykonanie ze zbiornikiem metalowym bez wziernika **- MB**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,24 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wykonanie	Smarownica mikro - mglowa
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego

Nr kat.	OL014
EAN-13	4050571534578

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:58