



Smarownica MULTIFIX G1/4, zbiornik metalowy bez wziernika, wielkość 0



**Numer artykułu SKU:
OL014MB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 26 do 1000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 10-20 kropli/min
- Pojemność zbiornika oleju: 35 cm³
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 26 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wykonanie ze zbiornikiem metalowym bez wziernika - **MB**

DANE TECHNICZNE

Waga	0,39 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 20 bar
Wykonanie	Smarownica mikro - mgłowa
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy bez rurki wziernikowej

Nr kat.	OL014MB
EAN-13	4050571534592

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:33