AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik ciśnienia 0,3 - 2 bar, G1/4(GW)/mocowanie płytowe



Numer artykułu SKU: DRS2B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana (typy DRS 6 B, DRS 16 B: aluminium eloksalowane na czarno), membrana**: NBR
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +85°C
Róznica przelaczenia zwrotnego:
15 - 25 %
Stopien ochrony:
IP 65, przylacze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkosc 3, 4-bieg.)
Typ przelacznika:
Zestyk przelaczny
Czynniki:
Powietrze, olej hydraulicznych, emulsja olejowa, warunkowo do wody (typy DRS 6 B, DRS 16 B: tylko powietrze)
Wskazówka:
Te wylaczniki cisnieniowe mozna podlaczac przez gwint wewnetrzny lub kolnierzem (rozstaw otworów Ø 5,3 x 20 mm).
*przy 30 V DC, **zakres ustawien >= 70 bar sterowanie tlokiem, uszczelka: UR

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Rodzaj gwintu	G
Zakres regulacji	0,3 do 2 bar
Moc przełączania	250 V / 5 A
Materiał	stal ocynkowana
Gwint wewn.	1/4
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	5 bar
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRS2B
EAN-13	4050571272043

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 00:50