




## Smarownica MULTIFIX G1/4, zbiornik metalowy z wziernikiem, wielkość 1



**Numer artykułu SKU:  
OL14M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 60 do 1900 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar\*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 50 cm<sup>3</sup>
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 60 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy zbiornika z elektryczną kontrolą poziomu)
- Opcje wykonania: wersja z metalową osłoną zbiornika - **S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym \* i wziernikiem - **M**, wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu - **N**

Uwaga: \* Kropułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Gwint	G 1/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 20 bar
Wykonanie	Olejarka mgłowa
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurką wziernikowa

Nr kat.	OL14M
EAN-13	4050571534844

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:39