AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik ciśnienia bagnetowy 50 - 200 bar, zestyk przełączny, G1/4(GZ)



Numer artykułu SKU: DRSIP200

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Stal ocynkowana, uszczelka / membrana: NBR
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +85°C
Róznica przelaczenia zwrotnego:
15 - 25 %
Stopien ochrony:
IP 67 (zaciski: IP 00)
Przylacze kablowe:
przez zlacze bagnetowe, DIN 72585 (srednica zlacza wtykowego 2,5 mm)
Czynniki:
Olej hydrauliczny, olej maszynowy, olej opalowy, powietrze, woda (tylko typ DRSIP)
Zalety:
Idealny do zastosowania na zewnatrz w maszynach budowlanych i rolniczych, gdzie przy pomocy lacza bagnetowego osiaga sie stopien ochrony IP 67.
*przy 30 V DC, **sterowanie tlokiem, uszczelka: UR (typ DRSIPS 150 i DRSIPO 150: NBR)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,15 kg
Gwint zewnętrzny	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres regulacji	50 do 200 bar
Moc przełączania	42 V / 5 A
Typ przełącznika	zestyk przełączny
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	300 bar
Napięcie robocze	od 0 do 42 V (AC/DC)
Wersja	wyłącznik ciśnieniowy

Nr kat.	DRSIP200
EAN-13	4050571272869

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 01:04