AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Smarownica MULTIFIX G3/4, zbiornik poliwęglan, wielkość 2




## Numer artykułu SKU: OL34

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 140 do 5000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 125 $cm^3$
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 140 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z osłoną metalową zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem **- M**, wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu **- N**

**Uwaga:** * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,75 kg |
| **Gwint** | G 3/4 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 0 do 16 bar |
| **Wykonanie** | Olejarka mglowa |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OL34 |
| **EAN-13** | 4050571534882 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:58