Smarownica MULTIFIX G3/4, zbiornik poliwęglan z osłoną metalową, wielkość 2



Numer artykułu SKU: OL34S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 140 do 5000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 125 cm^3
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 140 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z osłoną metalową zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem **- M**, wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu **- N**

Uwaga: * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Gwint	G 3/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wykonanie	Olejarka mglowa
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym

Nr kat.	OL34S
EAN-13	4050571534974

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20