



## Smarownica MULTIFIX G3/4, zbiornik metalowy ze wskaźnikiem, wielkość 2



Numer artykułu SKU:  
**OL34M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 140 do 5000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar\*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 125 cm<sup>3</sup>
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 140 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z osłoną metalową zbiornika - **S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym \* i wziernikiem - **M**, wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu - **N**

Uwaga: \* Kropułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	G 3/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 20 bar
Wykonanie	Olejarka mgłowa
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurką wziernikowa

Nr kat.	OL34M
EAN-13	4050571534950

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:11