



## Czujnik ciśnienia, 50 - 150 bar, zestyk przełączny, G1/4(GZ), ATEX



**Numer artykułu SKU:  
DRSW150X**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

typ DRSW: korpus: stal ocynkowana, aluminium eloksalowane, typ DRS: korpus: Aluminium, membrana\*: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Różnica przełączenia zwrotnego:

typ DRSW: >10 do 20%, typ DRS: 10 do 30%

### Stopień ochrony:

IP 65

### Przylacze:

dostarczany jest o dl. 2 m. 3-żyłowego kabla.

### Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

\*typ DRSW 150 X, DRS 100 X i DRS 400 X: Sterowane przez tłok

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Gwint zewnętrzny	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres regulacji	50 do 150 bar
Moc przełączania	250 V / 2 A
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	600 bar
ATEX	Ex II 3D IP 65 T90°C (pył)

Nr kat.	DRSW150X
EAN-13	4050571273446