AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik ciśnienia, 20 - 100 bar, zestyk przełączny, G1/4(GW), ATEX



Numer artykułu SKU: DRS100X

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
typ DRSW: korpus: stal ocynkowana, aluminium eloksalowane, typ DRS: korpus: Aluminium, membrana*: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Róznica przelaczenia zwrotnego:
typ DRSW: >10 do 20%, typ DRS: 10 do 30%
Stopien ochrony:
IP 65
Przylacze:
dostarczany jest o dl. 2 m. 3-zylowego kabla.
Typ przelacznika:
Zestyk przelaczny
*typ DRSW 150 X, DRS 100 X i DRS 400 X: Sterowane przez tlok

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg
Rodzaj gwintu	G
Zakres regulacji	20 do 100 bar
Moc przełączania	250 V (AC/DC 1 A / 0,25 A)
Gwint wewn.	1/4
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	600 bar
ATEX	0102 Ex II 2G EEx d II C T6 / T5 (gazy i opary)

Nr kat.	DRS100X
EAN-13	4050571271930

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 01:02