



Smarownica MULTIFIX G 1", zbiornik poliwęglan z osłoną, wielkość 4



Numer artykułu SKU:
OL104

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - aluminium, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 115 do 16000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 181 cm³
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 115 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem - **M**

Uwaga: * Kopytka kropląca wykonana ze metalu i szkła

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Gwint	G 1
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wykonanie	Olejarka mgłowa
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym

Nr kat.	OL104
EAN-13	4050571852900

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:14