

Smarownica MULTIFIX G 1", zbiornik metalowy z wziernikiem, wielkość 4



Numer artykułu SKU:
OL104M

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - aluminium, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 115 do 16000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 181 cm³
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 115 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem - **M**

Uwaga: * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Gwint	G 1
Ciśnienie wejściowe	0 do 20 bar
Wykonanie	Olejarka mgłowa
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa

Nr kat.	OL104M
EAN-13	4050571853723

Data wygenerowania podsumowania: 23.09.2026r, g. 22:53