AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyłącznik ciśnieniowy do sprężarki, G1/2, 5 - 16 bar, z przełącznikiem obrotowym



Numer artykułu SKU: MDR3/16KRM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Czynniki:
Powietrze, woda (MDR 3 ... RM mozliwe takze wiele innych czynników roboczych)
Stopien ochrony:
IP 54 (MDR 2: IP 44)
*tylko dla typu z przelacznikiem obrotowym
Uwaga:
*Zastosowanie tylko w polaczeniu z przekaznikiem ochronnym silnika do zalaczania i wylaczania!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Zakres regulacji	5 do 16 bar
Uwaga	wyłącznik ciśnieniowy z membraną rolkową na małe różnice ciśnienia
Zdolność przełączania	3-biegunowy 230V - 5,5kW / 400V - 7,5kW
Przełącznik	z przełącznikiem obrotowym
Przyłącze ciśnienia	G 1/2

Nr kat.	MDR3/16KRM
EAN-13	4050571483333

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:13