



Smarownica MULTIFIX G3/4, zbiornik metalowy z wziernikiem, wielkość 5



**Numer artykułu SKU:
OL345M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - aluminium, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: 800 do 18000 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (ze zbiornikiem metalowym maks. 20 bar*)
- Dozowanie oleju przy 1000 l/min: ok. 1-2 krople/min
- Pojemność zbiornika oleju: 450 cm³
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: 800 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy zbiornika z elektryczną kontrolą poziomu)
- Opcje wykonania: wersja z metalową osłoną zbiornika - **S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym * i wziernikiem - **M**, wykonanie z elektryczną kontrolą poziomu - **N**

Uwaga: * Kropułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Gwint	G 3/4
Ciśnienie wejściowe	0 do 20 bar
Wykonanie	Olejarka mgłowa
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurką wziernikowa

Nr kat.	OL345M
EAN-13	4050571534905

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:53