



Zrzut kondensatu, G1/2, półautomatyczny



**Numer artykułu SKU:
KONH12**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Odprowadzalniki kondensatu mają dopływ z góry i montowane są na pionowych przewodach, najczęściej na końcach ułożonych ze spadkiem przewodów sprężonego powietrza, w celu odprowadzenia kondensatu.

Materiały:

Korpus: GRIVORY (PA 66), zbiornik kondensatu: Poliwęglan

Zakres temperatury:

do maks. +50°C

Cisnienie wejściowe:

1,5 - 16 bar

ATEX:

Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

*jeżeli ciśnienie wejściowe spadnie poniżej minimalnego ciśnienia wejściowego, to automatycznie otworzy się zawór spustowy. Dokrecanie sruby spustowej może zapobiec półautomatycznemu otwarciu zaworu spustowego.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,185 kg
Gwint	G 1/2
Spust kondensatu	półautomatyczny*
Objętość zbiornika	49 cm ³

Nr kat.	KONH12
EAN-13	4050571445300