



Stacja przygotowania powietrza 2-elementowa MULTIFIX G3/8, 0,2-6 bar, wielkość 1



**Numer artykułu SKU:
CL38-6KAM**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik - poliwęglan (dostępne wersje ze zbiornikiem metalowym lub z osłoną zbiornika)
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtrowreduktor membranowy ze sterowaniem powrotnym, z wbudowaną smarownicą
- Przepływ: 60 do 1200 l/min*****
- Zużycie powietrza własnego: brak
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe (w zależności od typu): 1,5 - 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 10 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny****
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 25 cm³
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Dozowanie oleju przez smarownicę przy przepływie 1000 l/min: ok. 1- 2 krople/min
- Objętość zbiornika oleju: 50 cm³
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 6 bar): 60 l/min
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: stacja przygotowania powietrza razem z manometrem 50 mm

- **Blokada nastawy: poprzez wciśnięcie pokrętki**
- **Opcje wykonania:**

- wersja zamykana na zamek bębnowy - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębnowym Volkswagen E 11*** - **KE11**, wersja z osłoną zbiornika -**S**, wersja ze zbiornikiem metalowym z wziernikiem - **M**, spust automatyczny - **AM**, elektryczna kontrola poziomu oleju w smarownicy - **N**, spust automatyczny kondensatu NC (0 - 16 bar) - **AMNC**, wersja bezpieczna z osłoną zbiornika, zaworem kulowym odcinającym oraz z zaworem powolnego startu Soft-Start - **Si**

Uwagi:

- **wersję standardową należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia**
- **** kopytka kropląca wykonana z połączenia metalu i szkła**
- ***** zamek dostarczany bez kluczyka**
- ****** w momencie spadku ciśnienia wejściowego poniżej min. ciśnienia wyjściowego (ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie.**
- ******* przepływ przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśnieniu wyjściowym P2 = 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar**
- **nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!**

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 16 bar
Wykonanie	Jednostka konserwacyjna, zamykana
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 6 bar
Spust kondensatu	automatyczne
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar

Nr kat.	CL38-6KAM
EAN-13	4050571239794