AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy -1 do 0 bar, R 1/8"(GZ) / M5(GW)



Numer artykułu SKU: VAKUSES6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Poliweglan / poliacetan
Czynniki:
gazy suche, niekorozyjne
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Stopien ochrony:
IP 40
Napiecie wejsciowe:
12 - 24 V DC
Pobór pradu:
35 mA
Kabel:
dlugosc 1,5 m, 4-zylowy
Przylacze cisnieniowe i prózniowe:
R 1/8" (gwint zew.) i M5 (gwint wew.)
1x wyjscie przelaczania (PNP):
Punkt przelaczania: nastawny, wskazanie LED; odtwarzalnosc: 3 % zakresu pomiarowego; moc zalaczania: 24 V DC, maks. 80 mA; histereza przelaczania: nastawna (0 - 15 % zakresu pomiarowego)
1x wyjscie analogowe:
Napiecie wyjsciowe: 1 - 5 V
Zalety:
Pomiar cisnienia technika kwarcowo-piezoelektryczna, nie ma membrany, nie ma czesci ruchomych, z tego wzgledu nie dochodzi do zuzycia, wskazanie cisnienia na 2-segmentowym wyswietlaczu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Zakres regulacji	-1 do 0 bar
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	5 bar

Nr kat.	VAKUSES6
EAN-13	4050571716943

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 00:50