AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektroniczny wyłącznik ciśnienia, -1 do 1 bar, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: DRSEC1ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: POM, elementy stykajace sie z czynnikiem: POM (przy wykonaniu ze stali szlachetnej: 1.4435)
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Stopien ochrony:
IP 65
Napiecie zasilania:
10,8 - 30 V DC
Pobór pradu:
maks. 70 mA (+ prad obciazenia)
Jednostki wskazujace:
dowolny wybór miedzy kPa, kgf/cm², gf/cm², mmHg, mmH2O, bar, mbar, psi
Przylacze gwintowane:
Rc 1/8" gwint wew. (1.4435: G 1/4" gwint zew.)
Dlugosc kabla:
2 m
2x wyjscie przelaczania (PNP):
Odtwarzalnosc: 0,2 % wartosci pomiarowej ± 1 pozycja; czas przelaczenia: maks. 5 ms; moc zalaczania: 30 V DC, maks. 100 mA; histereza przelaczania: nastawna
1x wyjscie analogowe:
Napiecie wyjsciowe: 1 - 5 V; rozdzielczosc: 1/204
Zalety:
Pomiar cisnienia technika kwarcowo-piezoelektryczna, nie mam membrany, nie ma czesci ruchomych, z tego wzgledu nie dochodzi do zuzycia.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg
Przyłącze	G 1/4 (gwint zew.)
Zakres regulacji	-1 do 1 bar
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	2 bar
Wersja	stal szlachetna

Nr kat.	DRSEC1ES
EAN-13	4050571272715

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 01:04