



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Komplet naprawczy do BEKOMAT 13 - BEKO



Numer artykułu SKU:
BEKOMAT13VERSCH

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zalety:

Brak strat ciśnienia przy spuszczeniu. Bardzo duży wypływ kondensatu, dzięki temu nie dochodzi do osadów zanieczyszczeń w kondensacie. Odczyt komunikatu o błędzie przez zestyk bezpotencjalowy (5 V DC - 230 V AC, 10 - 1000 mA), Standard dla techniki usuwania kondensatu

Zakres temperatury:

+1°C do maks. +60°C (dla mniejszych temperatur dostępne jest ogrzewanie, na zapytanie)

Zasilanie napięciem:

230 V AC (typ BEKOMAT 31 U i BEKOMAT 32 U: 95-240 V AC/100-125 V DC), na życzenie inne napięcia

Stopień ochrony:

IP 65 (typ BEKOMAT 31 U i BEKOMAT 32 U: IP 67)

Zakres ciśnienia:

0,8 - 16 bar

Opcjonalnie:

Zastosowanie do kondensatu bezolejowego -CO

*w odniesieniu do 1 bar abs. i 20°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,037 kg	Nr kat.	BEKOMAT13VERSCH
		EAN-13	4050571222956