



## Komplet naprawczy do BEKOMAT 3 - BEKO



**Numer artykułu SKU:  
BEKOMAT3VERSCHL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zalety:

Brak strat ciśnienia przy spuszczeniu, Bardzo duży wypływ kondensatu, dzięki temu nie dochodzi do osadów zanieczyszczeń w kondensacie, Odczyt komunikatu o błędzie przez zestyk bezpotencjalowy (5 V DC - 230 V AC, 10 - 1000 mA), Standard dla techniki usuwania kondensatu

### Zakres temperatury:

+1°C do maks. +60°C (dla mniejszych temperatur dostępne jest ogrzewanie, na zapytanie)

### Zasilanie napięciem:

230 V AC (typ BEKOMAT 31 U i BEKOMAT 32 U: 95-240 V AC/100-125 V DC), na życzenie inne napięcia

### Stopień ochrony:

IP 65 (typ BEKOMAT 31 U i BEKOMAT 32 U: IP 67)

### Zakres ciśnienia:

0,8 - 16 bar

### Opcjonalnie:

Zastosowanie do kondensatu bezolejowego -CO

\*w odniesieniu do 1 bar abs. i 20°C

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,041 kg	Nr kat.	BEKOMAT3VERSCHL
		EAN-13	4050571223113