AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stacja przygotowania powietrza 3-elementowa Multifix G3/4, 0,2-6 bar, wielkość 5



Numer artykułu SKU: CL3435-6M

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z aluminium, kołpak sprężyny - POM, membrana i uszczelki - NBR, zbiornik - poliwęglan (dostępne opcja ze zbiornikiem metalowym lub z osłoną zbiornika)
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtr, reduktor membranowy ze sterowaniem powrotnym i smarownica
- Przepływ: 800 - 13500 l/min*****
- Zużycie własne powietrza: 0/5 l/min
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 1,5 - 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia (w zależności od typu): 0,1 do 16 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny****
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Dokładność filtracji: 40 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 125 cm^3
- Objętość zbiornika oleju: 450 cm^3
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Dozowanie oleju przez smarownicę przy przepływie 1000 l/min: ok. 1- 2 krople/min
- Minimalny przepływ do zadziałania smarownicy (przy 6 bar): 800 l/min
- ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE, Strefy II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C < Ta < 60°C (nie dotyczy wrersji z zamkiem E11)
- Zakres dostawy: stacja przygotowania powietrza razem z manometrem 50 mm
- Blokada nastawy: poprzez wciśnięcie pokrętła

- Opcje wykonania: wersja zamykana na zamek bębenkowy - **K**, wersja zamykana z zamkiem bębenkowym Volkswagen E 11*** **- KE11**, wersja z tworzywową osłoną zbiornika filtra - **S**, wersja ze zbiornikiem metalowym z wziernikiem** - **M,** spust automatyczny **- AM**, elektryczna kontrola poziomu oleju w smarownicy **- N**, spust automatyczny kondensatu NC (0 - 16 bar) **- AMNC**

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie regulacji 0,5 - 10 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- ** kopułka kropląca metalowo szklana
- *** zamek dostarczany bez kluczyka
- **** w momencie spadku ciśneinia wejściowego poniżej min. ciśnienia wejsciowego (ok. 1 bar), zawór spustowy otwiera sie automatycznie i usuwa kondensat
- ***** przepływ przy ciśnieniu zasilania P1 = 10 bar, ciśneiniu wyjściowym P2 = 6,3 bar i spadku cisnienia 1 bar
- nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/4
Ciśnienie wejściowe	1,5 do 16 bar
Wykonanie	Zespól przygotowania sprezonego powietrza
Zakres regulacji ciśnienia	0,2 do 6 bar
Spust kondensatu	pólautomatyczny
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy z rurka wziernikowa
Wskaźnik manometru	0 do 10 bar

Nr kat.	CL3435-6M
EAN-13	4050571238124

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:43