AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektroniczny przełącznik ciśnienia, 0 - 250 bar, G1/4(GZ)



Numer artykułu SKU: DRSEW250

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

WIKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i przylacze gwintowane: stal szlachetna (AISI 304/316L), wskaznik: Tworzywo sztuczne, czesci stykajace sie z materialem: Stal szlachetna (AISI 316L)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C, material pomiarowy: maks. +85°C
Stopien ochrony:
IP 67
Napiecie zasilania:
15 - 35 V DC, 45 mA
Przylacze elektryczne:
Wtyczka M12 (4-biegunowa)
Wyjscie przelaczania (PNP):
2 wyjscia przelaczania (zestyk zwierny, zestyk rozwierny, przedzial i histereza dowolnie ustawiane na kazde wyjscie przelaczania) maks. 250 mA
Dokladnosc przelaczania:
± 1% tolerancji
Przylacze:
G 1/4" gwint zewn. (z uszczelka elastomerowa)
Zywotnosc:
100 mln. cykli przelaczania
Zalety:
Czytelny, solidny wskaznik LED, Intuicyjna i szybka obsluga, Latwe przystosowanie do róznych wariantów montazu, dzieki obracanemu o 300° wskaznikowi lub o 180° wyswietlaczowi cyfrowemu, Przylacze gwintowane wyposazone w uszczelke elastomerowa, Wyróznienie nagroda IF product design award, Nawigacja menu chroniona haslem
Opcjonalnie:
Standard komunikacji IO-Link dla szybszej instalacji i parametryzacji -IO

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Zakres regulacji	0 do 250 bar
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	500 bar
Wersja	standard

Nr kat.	DRSEW250
EAN-13	4050571828400

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:57