



Elektroniczny przełącznik ciśnienia, 0 - 25 bar, G1/4(GZ)



**Numer artykułu SKU:
DRSEW25-IO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus i przyłącze gwintowane: stal szlachetna (AISI 304/316L), wskaźnik: Tworzywo sztuczne, części stykające się z materiałem: Stal szlachetna (AISI 316L)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C, materiał pomiarowy: maks. +85°C

Stopień ochrony:

IP 67

Napięcie zasilania:

15 - 35 V DC, 45 mA

Przyłącze elektryczne:

Wtyczka M12 (4-biegunowa)

Wyjście przełączania (PNP):

2 wyjścia przełączania (zestyk zwrotny, zestyk rozwny, przedział i histereza dowolnie ustawiane na każde wyjście przełączania) maks. 250 mA

Dokładność przełączania:

± 1% tolerancji

Przyłącze:

G 1/4" gwint zewn. (z uszczelka elastomerowa)

Zywotność:

100 mln. cykli przełączania

Zalety:

Czytelny, solidny wskaźnik LED, intuicyjna i szybka obsługa, łatwe przystosowanie do różnych wariantów montażu, dzięki obracalnemu o 300° wskaźnikowi lub o 180° wyświetlaczowi cyfrowemu, przyłącze gwintowane wyposażone w uszczelkę elastomerową, wyróżnienie nagrodą IF product design award, nawigacja menu chroniona hasłem

Opcjonalnie:

Standard komunikacji IO-Link dla szybszej instalacji i parametryzacji -IO

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji	0 do 25 bar
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	50 bar
Wersja	IO-Link

Nr kat.	DRSEW25-IO
EAN-13	4050571837334