



Elektrozawór załączający do stacji FRL 3/2 G 1" MULTIFIX, 24 V DC



**Numer artykułu SKU:
MCL10424V=**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC

Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC,

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 3,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 5 VA

Stopień ochrony: IP 65

Wielkość wtyczki: 1,dla serii 4: wielkość wtyczki 0C

Zakres dostawy:

Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|-------------|
| Waga | 1,1 kg |
| Gwint | 1 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Typoszereg | Multifix 4 |
| Przepływ | 12500 l/min |
| Gwint odpowietrzania | G 1/2 |
| L | 85 mm |
| H | 204 mm |
| H1 | 101 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MCL10424V= |
| EAN-13 | 4050571852856 |