




Elektrozawór załączający do stacji FRL 3/2 G 1/4 MULTIFIX, 24 V AC



**Numer artykułu SKU:
MCL1424VAC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC

Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC,

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 3,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 5 VA

Stopień ochrony: IP 65

Wielkość wtyczki: 1,dla serii 4: wielkość wtyczki 0C

Zakres dostawy:

Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,46 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	elektrozawór 3/2 (NZ)
Przepływ	900 l/min

Nr kat.	MCL1424VAC
EAN-13	4050571482824

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:20