Elektrozawór załączający do stacji FRL 3/2 G 3/8 MULTIFIX, 230 V AC



Numer artykułu SKU: MCL38230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzieki pakietom łączącymw ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Napięcia sterujace:
Standard: 24 V DC, 230 V AC
Inne napięcia: 24 V AC, 115 V AC,

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC) 3,5 W, dla prądu przemiennego (AC) - 5 VA

Stopień ochrony: IP 65

Wielkość wtyczki: 1,dla serii 4: wielkość wtyczki 0C

Zakres dostawy:
Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu na odpowietrzeniu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny (NZ)
Typoszereg	Multifix 1
Długość (H)	139 mm
Długość (H1)	44 mm
Przepływ	900 l/min
Gwint odpowietrzania	1/4
Długość (L)	48 mm

Nr kat.	MCL38230V

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 00:54