Zawór pneumatyczny 3/2 G1/4 MULTIFIX, wlk. 1



Numer artykułu SKU: PCL14

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Wykonanie ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE (nie dotyczy wielkości 4)

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Przyłącze sygnału strującego: G 1/8"

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzieki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Zakres dostawy:
Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu w przyłączu odpowietrzającym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Typoszereg	Multifix 1
Przepływ	900 l/min
L	48 mm
H	104 mm
H1	44 mm

Nr kat.	PCL14
EAN-13	4050571543396

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 03:06