



Zawór pneumatyczny 3/2 G1/2 MULTIFIX, wlk. 2



**Numer artykułu SKU:
PCL12**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Wykonanie ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE (nie dotyczy wielkości 4)

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Przyłącze sygnału strującego: G 1/8"

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Zakres dostawy:

Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu w przyłączy odpowietrzającym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,95 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Typoszereg	Multifix 2
Przepływ	4000 l/min
L	69 mm
H	151 mm
H1	79 mm

Nr kat.	PCL12
EAN-13	4050571543372

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 22:15