# Zawór pneumatyczny 3/2 G3/4 MULTIFIX, wlk. 4




## Numer artykułu SKU: PCL344

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materialy:
korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Wykonanie ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE (nie dotyczy wielkości 4)

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Przyłącze sygnału strującego: G 1/8"

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzieki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Zakres dostawy:
Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu w przyłączu odpowietrzającym

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,1 kg |
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Typoszereg** | Multifix 4 |
| **Przepływ** | 12500 l/min |
| **L** | 85 mm |
| **H** | 174 mm |
| **H1** | 101 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | PCL344 |
| **EAN-13** | 4050571852931 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 04:04