



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny 3/2 G3/4 MULTIFIX, wlk. 5



Numer artykułu SKU:
PCL345

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Wykonanie ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE (nie dotyczy wielkości 4)

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Przyłącze sygnału strującego: G 1/8"

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Zakres dostawy:

Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu w przyłączy odpowietrzającym

DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg	Nr kat.	PCL345
Gwint	3/4	EAN-13	4050571543419
Rodzaj gwintu	G		
Typoszereg	Multifix 5		
Przepływ	14000 l/min		
L	100 mm		
H	164 mm		
H1	96 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 24.07.2026r, g. 09:17