



Zawór pneumatyczny 3/2 G3/8 MULTIFIX, wlk. 1



**Numer artykułu SKU:
PCL38**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:

korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Wykonanie ATEX: urządzenie bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w oparciu o dyrektywę 2014/34/UE (nie dotyczy wielkości 4)

Ciśnienie wejściowe: 2 - 10 bar

Przyłącze sygnału strującego: G 1/8"

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zalety:

- łatwy montaż elementów dzięki pakietom łączącym w ramach tego samego typoszeregu oraz tej samej wielkości gwintu

Zakres dostawy:

Zawór w komplecie z tłumikiem hałasu w przyłączy odpowietrzającym

DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Typoszereg	Multifix 1
Długość (H)	104 mm
Długość (H1)	44 mm
Przepływ	900 l/min
Długość (L)	48 mm

Nr kat.	PCL38
---------	-------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:09