
Zawór kulowy MULTIFIX, z odpowietrzeniem, G 1"", wielkość 5



Numer artykułu SKU: K10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (typoszereg 4 + 5: aluminium), pokrywa: POM, membrana i uszczelki: NBR

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (seria 0: z pakietem łączącym maks. 12 bar)

Zakres dostawy: zawór kulowy bez tłumika w odpowietrzeniu (należy zamówić osobno)

ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE (nie dotyczy typoszeregu 4 i 5)

Zalety:

- łatwy montaż poszczególnych komponentów ze sobą przez pakiety łączące dla jednego typoszeregu i jednej wielkości gwintu
- typ standardowy można zamknąć kłódką typu VHS 20

DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	jednostronne przyłącze kołnierzowe
Typoszereg	Multifix 5
Forma konstrukcyjna	wąska
Przepływ	25000 l/min
Gwint odpowietrzania	G 1/2
Sposób sterowania	ręczny
L	83 mm
H	133 mm
H1	83 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	K10
EAN-13	4050571390617

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 03:08